



E9*148R00/03*6102*00

Página / Page 1/6



COMUNICACIÓN / COMMUNICATION:

Concerniente a /
Concerning: ⁽¹⁾

La concesión de homologación / *Approval granted*

~~La extensión de homologación / *Approval extended*~~

~~La denegación de homologación / *Approval refused*~~

~~La retirada de homologación / *Approval withdrawn*~~

~~El cese definitivo de producción / *Production definitively discontinued*~~

de un tipo de lámpara en aplicación del Reglamento UN N° 148 /
of a type of lamp pursuant to UN Regulation No. 148

Lámpara /
Lamp: ⁽¹⁾

~~Luz de la placa de matrícula trasera / *Rear registration plate illuminating lamp*~~

~~Indicador de dirección / *Direction indicator lamp*~~

~~Luz de pare / *Stop lamp*~~

~~Luz de posición / *Position lamp*~~

~~Luz de gálibo / *End-outline marker lamp*~~

~~Luz de marcha atrás / *Reversing lamp*~~

~~Luz de maniobra / *Manoeuvring lamp*~~

~~Luz antiniebla trasera / *Rear fog lamp*~~

~~Luz de estacionamiento / *Parking lamp*~~

~~Luz de circulación diurna / *Daytime running lamp*~~

~~Luz de posición lateral / *Side marker lamp*~~

Categoría de la lámpara /
Category of the lamp:

AR

Cambio de índice /
Change index:

N° de homologación /
Approval No:

E9*148R00/03*6102*00

Identificador Único (si procede) /
Unique Identifier (UI) (if applicable):

⁽¹⁾ Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





E9*148R00/03*6102*00

Página / Page 2/6



1. Marca de fábrica o comercial de la lámpara / *Trade name or mark of the lamp*: BRTLED
2. Tipo dado por el fabricante para la luz / *Manufacturer's name for the type of lamp*: BLW0220S
3. Nombre y dirección del fabricante / *Manufacturer's name and address*:
Foshan Brighter LED Lighting Co., Ltd
No. 10, Keji East Road, Songxia Industrial Zone, Songgang, Nanhai, Foshan, Guangdong, P.R. China, 528200

Nota / *Note*: Este dispositivo puede ser fabricado en cualquiera de las Plantas de Fabricación que consten declaradas en el Anexo I del Certificado Conformidad Producción en vigor emitido por la UCA. / *This device may be manufactured in any of the Manufacturing Plants declared in Annex I of the Conformity Production Certificate in force issued by the UCA.*
4. Si procede, nombre y dirección del representante del fabricante / *If applicable, name and address of the manufacturer's representative*: ---
5. Dispositivo presentado a homologación el / *Submitted for approval on*: 17/05/2022
6. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / *Technical Service responsible for conducting approval tests*: IDIADA
7. Fecha del informe emitido por dicho servicio / *Date of report issued by that Service*: 01/06/2022
8. Número del informe emitido por dicho servicio / *Number of report issued by that Service*: CN22040616
9. Breve descripción / *Concise description*:
 - 9.1. En caso de / *In case of*
 - 9.1.1. Una luz de la placa de matrícula trasera / *A rear-registration plate illuminating lamp*:
 - Condiciones geométricas de instalación (posiciones e inclinaciones del dispositivo en relación al espacio ocupado por la placa de matrícula y/o diferentes inclinaciones de este espacio) / *Geometrical conditions of installation (position(s) and inclination(s) of the device in relation to the space to be occupied by the registration plate and/or different inclinations of this space)*: ---
 - 9.1.2. Un indicador de dirección / *A direction indicator*:
 - Activación secuencial de las fuentes luminosas / *Sequential activation of light sources*:
~~sí~~ / ~~yes~~ -- ~~no~~ / ~~no~~ ⁽¹⁾
 - 9.1.3. Una luz de marcha atrás / *A reversing lamp*:
 - La luz sólo puede instalarse en un vehículo como parte de un par de luces / *The lamp shall be installed on a vehicle only as part of a pair of lamps*: ~~sí~~ / ~~yes~~ -- no / no ⁽¹⁾
 - 9.1.4. Una luz de maniobra / *A manoeuvring lamp*:
 - La altura máxima de montaje / *The maximum mounting height*: ---

⁽¹⁾ Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





E9*148R00/03*6102*00

Página / Page 3/6



9.1.5. Una luz de circulación diurna / *A daytime running lamp:*

- La intensidad luminosa máxima no excede 700 cd / *Maximum luminous intensity does not exceed 700 cd:*
~~sí / yes~~ ~~no / no~~⁽¹⁾

9.2. Por función de luz de señalización y categoría / *By light signalling function and category:*

- Para la instalación en el exterior ~~o en el interior o ambos~~⁽¹⁾ / *For mounting either outside or inside or both*⁽¹⁾
- Color de luz emitida / *Colour of light emitted:*
 - Luz de la placa de matrícula trasera / *Rear-registration plate illuminating lamp:* ~~roja / red~~ ~~blanca / white~~ ~~ambar / amber~~ ~~incolores / colourless~~⁽¹⁾
 - Indicador de dirección / *Direction indicator lamp:* ~~roja / red~~ ~~blanca / white~~ ~~ambar / amber~~ ~~incolores / colourless~~⁽¹⁾
 - Luz de pare / *Stop lamp:* ~~roja / red~~ ~~blanca / white~~ ~~ambar / amber~~ ~~incolores / colourless~~⁽¹⁾
 - Luz de posición / *Position lamp:* ~~roja / red~~ ~~blanca / white~~ ~~ambar / amber~~ ~~incolores / colourless~~⁽¹⁾
 - Luz de galibio / *End-outline marker lamp:* ~~roja / red~~ ~~blanca / white~~ ~~ambar / amber~~ ~~incolores / colourless~~⁽¹⁾
 - Luz de marcha atrás / *Reversing lamp:* ~~roja / red~~ ~~blanca / white~~ ~~ambar / amber~~ ~~incolores / colourless~~⁽¹⁾
 - Luz de maniobra / *Manoeuvring lamp:* ~~roja / red~~ ~~blanca / white~~ ~~ambar / amber~~ ~~incolores / colourless~~⁽¹⁾
 - Luz antiniebla trasera / *Rear fog lamp:* ~~roja / red~~ ~~blanca / white~~ ~~ambar / amber~~ ~~incolores / colourless~~⁽¹⁾
 - Luz de estacionamiento / *Parking lamp:* ~~roja / red~~ ~~blanca / white~~ ~~ambar / amber~~ ~~incolores / colourless~~⁽¹⁾
 - Luz de circulación diurna / *Daytime running lamp:* ~~roja / red~~ ~~blanca / white~~ ~~ambar / amber~~ ~~incolores / colourless~~⁽¹⁾
 - Luz de posición lateral / *Side marker lamp:* ~~roja / red~~ ~~blanca / white~~ ~~ambar / amber~~ ~~incolores / colourless~~⁽¹⁾
- Número, categoría(s) y tipo de la(s) fuente(s) luminosa(s) / *Number, category and kind of light source(s):*
 - Luz de la placa de matrícula trasera / *Rear-registration plate illuminating lamp:* ---
 - Indicador de dirección / *Direction indicator lamp:* ---
 - Luz de pare / *Stop lamp:* ---
 - Luz de posición / *Position lamp:* ---
 - Luz de galibio / *End-outline marker lamp:* ---
 - Luz de marcha atrás / *Reversing lamp:* 4xLED
 - Luz de maniobra / *Manoeuvring lamp:* ---
 - Luz antiniebla trasera / *Rear fog lamp:* ---
 - Luz de estacionamiento / *Parking lamp:* ---
 - Luz de circulación diurna / *Daytime running lamp:* ---
 - Luz de posición lateral / *Side marker lamp:* ---
- Luz homologada para fuente(s) luminosa(s) sustitutiva(s) de LED. En caso afirmativo, categoría de la(s) fuente(s) de luz sustitutiva(s) de LED / *Lamp approved for LED substitute light source(s). If yes, category of LED substitute light source(s):*
 - Luz de la placa de matrícula trasera / *Rear-registration plate illuminating lamp:* ~~sí / yes~~ ~~no / no~~⁽¹⁾
 - Indicador de dirección / *Direction indicator lamp:* ~~sí / yes~~ ~~no / no~~⁽¹⁾

⁽¹⁾ Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





E9*148R00/03*6102*00

Página / Page 4/6



- Luz de pare / *Stop lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - ~~no~~ / ~~no~~ ⁽¹⁾
- Luz de posición / *Position lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - ~~no~~ / ~~no~~ ⁽¹⁾
- Luz de gálibo / *End-outline marker lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - ~~no~~ / ~~no~~ ⁽¹⁾
- Luz de marcha atrás / *Reversing lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - no / no ⁽¹⁾
- Luz de maniobra / *Manoeuvring lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - ~~no~~ / ~~no~~ ⁽¹⁾
- Luz antiniebla trasera / *Rear fog lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - ~~no~~ / ~~no~~ ⁽¹⁾
- Luz de estacionamiento / *Parking lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - ~~no~~ / ~~no~~ ⁽¹⁾
- Luz de circulación diurna / *Daytime running lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - ~~no~~ / ~~no~~ ⁽¹⁾
- Luz de posición lateral / *Side marker lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - ~~no~~ / ~~no~~ ⁽¹⁾
- Voltaje y potencia / *Voltage and wattage*:
 - Luz de la placa de matrícula trasera / *Rear-registration plate illuminating lamp*: ---
 - Indicador de dirección / *Direction indicator lamp*: ---
 - Luz de pare / *Stop lamp*: ---
 - Luz de posición / *Position lamp*: ---
 - Luz de gálibo / *End-outline marker lamp*: ---
 - Luz de marcha atrás / *Reversing lamp*: 12V, 12W
 - Luz de maniobra / *Manoeuvring lamp*: ---
 - Luz antiniebla trasera / *Rear fog lamp*: ---
 - Luz de estacionamiento / *Parking lamp*: ---
 - Luz de circulación diurna / *Daytime running lamp*: ---
 - Luz de posición lateral / *Side marker lamp*: ---
- Módulo de fuente de luz / *Light source module*:
 - Luz de la placa de matrícula trasera / *Rear-registration plate illuminating lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - ~~no~~ / ~~no~~ ⁽¹⁾
 - Indicador de dirección / *Direction indicator lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - ~~no~~ / ~~no~~ ⁽¹⁾
 - Luz de pare / *Stop lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - ~~no~~ / ~~no~~ ⁽¹⁾
 - Luz de posición / *Position lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - ~~no~~ / ~~no~~ ⁽¹⁾
 - Luz de gálibo / *End-outline marker lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - ~~no~~ / ~~no~~ ⁽¹⁾
 - Luz de marcha atrás / *Reversing lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - no / no ⁽¹⁾
 - Luz de maniobra / *Manoeuvring lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - ~~no~~ / ~~no~~ ⁽¹⁾
 - Luz antiniebla trasera / *Rear fog lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - ~~no~~ / ~~no~~ ⁽¹⁾
 - Luz de estacionamiento / *Parking lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - ~~no~~ / ~~no~~ ⁽¹⁾
 - Luz de circulación diurna / *Daytime running lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - ~~no~~ / ~~no~~ ⁽¹⁾
 - Luz de posición lateral / *Side marker lamp*: ~~si~~ / ~~yes~~ - ~~no~~ / ~~no~~ ⁽¹⁾
- Código de identificación específico del módulo de fuente de luz / *Light source module specific identification code*:
 - Luz de la placa de matrícula trasera / *Rear-registration plate illuminating lamp*: ---
 - Indicador de dirección / *Direction indicator lamp*: ---
 - Luz de pare / *Stop lamp*: ---
 - Luz de posición / *Position lamp*: ---
 - Luz de gálibo / *End-outline marker lamp*: ---
 - Luz de marcha atrás / *Reversing lamp*: ---
 - Luz de maniobra / *Manoeuvring lamp*: ---
 - Luz antiniebla trasera / *Rear fog lamp*: ---
 - Luz de estacionamiento / *Parking lamp*: ---
 - Luz de circulación diurna / *Daytime running lamp*: ---
 - Luz de posición lateral / *Side marker lamp*: ---

⁽¹⁾ Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





E9*148R00/03*6102*00

Página / Page 5/6



- Solo para instalación limitada en altura igual o inferior a 750 mm por encima del suelo, si procede / *Only for limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground, if applicable:*
 - Luz de la placa de matrícula trasera / *Rear-registration plate illuminating lamp: ~~si~~ + yes - no / no* ⁽¹⁾
 - Indicador de dirección / *Direction indicator lamp: ~~si~~ + yes - no / no* ⁽¹⁾
 - Luz de pare / *Stop lamp: ~~si~~ + yes - no / no* ⁽¹⁾
 - Luz de posición / *Position lamp: ~~si~~ + yes - no / no* ⁽¹⁾
 - Luz de gálibo / *End-outline marker lamp: ~~si~~ + yes - no / no* ⁽¹⁾
 - Luz de marcha atrás / *Reversing lamp: ~~si~~ + yes - no / no* ⁽¹⁾
 - Luz de maniobra / *Manoeuvring lamp: ~~si~~ + yes - no / no* ⁽¹⁾
 - Luz antiniebla trasera / *Rear fog lamp: ~~si~~ + yes - no / no* ⁽¹⁾
 - Luz de estacionamiento / *Parking lamp: ~~si~~ + yes - no / no* ⁽¹⁾
 - Luz de circulación diurna / *Daytime running lamp: ~~si~~ + yes - no / no* ⁽¹⁾
 - Luz de posición lateral / *Side marker lamp: ~~si~~ + yes - no / no* ⁽¹⁾
- Condiciones geométricas de instalación y variaciones relacionadas, si se da el caso / *Geometrical conditions of installation and relating variations, if any: ---*
- Aplicación de una guía de control electrónica/control de intensidad variable de la(s) fuente(s) luminosa(s) / *Application of an electronic light source control gear/variable intensity control:*
 - Luz de la placa de matrícula trasera / *Rear-registration plate illuminating lamp: ---*
 - Indicador de dirección / *Direction indicator lamp: ---*
 - Luz de pare / *Stop lamp: ---*
 - Luz de posición / *Position lamp: ---*
 - Luz de gálibo / *End-outline marker lamp: ---*
 - Luz de marcha atrás / *Reversing lamp: ---*
 - Luz de maniobra / *Manoeuvring lamp: ---*
 - Luz antiniebla trasera / *Rear fog lamp: ---*
 - Luz de estacionamiento / *Parking lamp: ---*
 - Luz de circulación diurna / *Daytime running lamp: ---*
 - Luz de posición lateral / *Side marker lamp: ---*
 - (a) Formando parte de la luz / *Being part of the lamp: ~~si~~ + yes - no / no* ⁽¹⁾
 - (b) No formando parte de la luz / *Being not part of the lamp: ~~si~~ + yes - no / no* ⁽¹⁾
- Tensión(es) de entrada suministrada(s) por la guía de control electrónica/control de intensidad variable la(s) fuente(s) luminosa(s) / *Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear/variable intensity control: ---*
- Fabricante de la guía de control electrónica/control de intensidad variable de la(s) fuente(s) luminosa(s) y número de identificación (cuando la guía de control de la fuente luminosa forma parte de la luz pero no está incluida en el cuerpo de la luz) / *Electronic light source control gear/variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body): ---*
- Intensidad luminosa variable, si procede / *Variable luminous intensity, if applicable: ~~si~~ + yes - no / no* ⁽¹⁾
- Función(es) producida(s) por una luz interdependiente que forma parte de un sistema de luces interdependientes, si procede / *Function(s) produced by an interdependent lamp forming part of an interdependent lamp system, if applicable: ---*

⁽¹⁾ Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





E9*148R00/03*6102*00

Página / Page 6/6



- 9.3. La luz de posición delantera, luz de posición trasera, luz de pare, luz de galibo, luz de circulación diurna ⁽¹⁾ es sólo para uso en un vehículo equipado con un testigo que indique el fallo / ~~The front position lamp, rear position lamp, stop lamp, end-outline marker lamp, daytime running lamp~~ ⁽¹⁾ is only for use on a vehicle fitted with a tell-tale indicating failure: ~~sí/yes - no/no~~ ⁽¹⁾
10. Posición de la marca de homologación / *Position of the approval mark*: Ver documentación suministrada por el fabricante. / *See documentation supplied by the manufacturer.*
11. Motivo(s) de la extensión (si procede) / *Reason(s) for extension (if applicable)*: ---
12. Se concede/~~deniega/~~extiende/~~retira~~ la homologación ⁽¹⁾ / *Approval granted/extended/refused/withdrawn* ⁽¹⁾
13. Homologación concedida para los dispositivos destinados a ser utilizados en vehículos ya en uso únicamente / *Approval granted for devices to be used on vehicles already in use only*: ~~sí/yes~~ - no / no ⁽¹⁾
14. Lugar / *Place*: Madrid
15. Fecha / *Date*: Ver firma electrónica. / *See electronic signature.*
16. Firma / *Signature*:
- EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolución P.D. del DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME de 25-10-2012
17. La lista de los documentos depositados ante la Autoridad de homologación de Tipo que ha concedido la homologación se adjunta a la presente comunicación y puede obtenerse previa solicitud. / *The list of documents deposited with the Type Approval Authority which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request.*
- Informe del ensayo. / *Test report.*
 - Documentación suministrada por el fabricante. / *Documentation supplied by the manufacturer.*

⁽¹⁾ Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*





Anexo - Información adicional sobre esta Homologación de tipo

Condiciones de la autorización y pie de recurso

Los vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas independientes fabricados en virtud de esta homologación de tipo deben estar identificados y portar las marcas correspondientes según la reglamentación aplicable.

La producción en serie de vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes debe realizarse de acuerdo con la documentación de homologación. Todo cambio en la producción individualizada requerirá autorización expresa previa por parte de la Autoridad de Homologación Española.

Cualquier modificación en los datos incluidos en el certificado de homologación, como el nombre de la empresa, representante en la UE, dirección y las plantas de fabricación deben ser comunicados inmediatamente a la Autoridad de Homologación Española.

La homologación perderá su validez cuando la misma haya sido retirada o el tipo ya no cumpla con los requisitos legales. La retirada tendrá lugar siempre que hayan dejado de cumplirse los requisitos necesarios para la concesión y mantenimiento de la misma, cuando el fabricante no pueda demostrar a la Autoridad de Homologación el cumplimiento con los requisitos y procedimientos para garantizar la conformidad de la producción, en caso de que el titular no cumpla con sus obligaciones inherentes a la homologación o cuando se determine que el tipo homologado no cumple con los requisitos de seguridad y medio ambiente.

La Autoridad de Homologación de Tipo española podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones del fabricante en cualquier momento. En particular, se podrá comprobar la correspondencia del producto con el tipo homologado, así como las medidas establecidas para garantizar la conformidad de la producción. A tal efecto se podrán tomar o solicitar las muestras necesarias. Se permitirá el acceso sin trabas a las instalaciones de producción y almacenamiento a los empleados o representantes de la Autoridad de Homologación Española.

La autorización objeto de esta resolución de homologación de tipo no es transferible. Los derechos de marca de terceros no se encuentran afectados por esta homologación.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ¹ ante la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa, o ante la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

¹ Nota: Para interponer recurso de alzada deberá acceder al siguiente enlace:

<https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=157>





Annex - Additional Information on this Type Approval

Collateral clauses and right to appeal (Courtesy translation)

All vehicles, systems, components or separate technical units which correspond to the approved type are to be identified and marked according to the applied regulation.

The serial fabrication of vehicles, systems, components or separate technical must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Spanish Type Approval Authority.

Changes in the data included in the approval certificate, such as the name of the company, EU representative, address and the manufacturing plant are to be immediately disclosed to the Spanish Type Approval Authority.

The approval expires if it is withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the manufacturer cannot demonstrate to the Type Approval Authority that it comply with the requirements and procedures to guarantee the conformity of production, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Spanish Type Approval Authority may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular, this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose, samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Spanish Type Approval Authority may get unhindered access to the production and storage facilities.

The authorization contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

This approval does not conclude the administrative channel and can be appealed ² within one month after notification, according to articles 121 and 122 of Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. The appeal is to be addressed to Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa, or Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa.

² Note: Appeal on the following link:

<https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/detalle-procedimientos.aspx?IdProcedimiento=157>



**INFORME N° / REPORT No. CN22040616**

RELATIVO A LA HOMOLOGACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSA (LUCES)
PARA VEHÍCULOS A MOTOR Y SUS REMOLQUES SEGÚN EL REGLAMENTO UN N° 148R00/03 /
*CONCERNING THE APPROVAL OF LIGHT-SIGNALLING DEVICES (LAMPS) FOR POWER-DRIVEN
VEHICLES AND THEIR TRAILERS ACCORDING TO UN REGULATION No. 148R00/03*

Nombre y dirección del fabricante /
Manufacturer's name and address

: Foshan Brighter LED Lighting Co., Ltd
No. 10, Keji East Road, Songxia Industrial Zone, Songgang,
Nanhai, Foshan, Guangdong, P.R. China, 528200

Marca comercial / *Trade mark*

: BRTLED

Tipo / *Type*

: BLW0220S

Lugar y fecha de emisión del informe /
Place and date of test report issue

: L'Albornar, Santa Oliva (Tarragona)
01/06/2022

CONCLUSIONES / *CONCLUSIONS*: El dispositivo presentado **CUMPLE** las prescripciones relativas a la homologación de dispositivos de señalización luminosa (lucos) para vehículos a motor y sus remolques en aplicación del Reglamento UN N° 148R00/03 según se detalla en el anexo que se adjunta a este informe. / *This device **FULFILLS** the prescriptions with regard to the approval of light-signalling devices (lamps) for motor vehicles and their trailers in application of UN Regulation No. 148R00/03 as detailed in the annex to this report.*

Realizado por / *Performed by:*



Joan Fonts Sala
INGENIERO DE ENSAYOS
TEST ENGINEER

V. B°. / *Revised by:*



Josep Masip Gomez
JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPARTMENT MANAGER

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.

THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN



ANEXO AL INFORME / ANNEX TO THE REPORT

Nombre y dirección del fabricante / <i>Manufacturer's name and address</i> ⁽¹⁾	: Foshan Brighter LED Lighting Co., Ltd No. 10, Keji East Road, Songxia Industrial Zone, Songgang, Nanhai, Foshan, Guangdong, P.R. China, 528200
Marca comercial / <i>Trade mark</i> ⁽¹⁾	: BRTLED
Tipo / <i>Type</i> ⁽¹⁾	: BLW0220S
Variantes / <i>Variants</i> ⁽¹⁾	: --
Identificación de las muestras / <i>Sample identification</i>	: CN22040616
Lámpara / <i>Lamp</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	: - Luz de la placa de matrícula trasera / <i>Rear registration plate illuminating lamp</i> - Indicador de dirección delantero / <i>Front direction indicator lamp</i> - Indicador de dirección trasero / <i>Rear direction indicator lamp</i> - Luz de pare / <i>Stop lamp</i> - Luz de posición delantera / <i>Front position lamp</i> - Luz de posición trasera / <i>Rear position lamp</i> - Luz de galibo delantera / <i>Front end-outline marker lamp</i> - Luz de galibo trasera / <i>Rear end-outline marker lamp</i> - Luz de marcha atrás / <i>Reversing lamp</i> - Luz de maniobra / <i>Manoeuvring lamp</i> - Luz antiniebla trasera / <i>Rear fog lamp</i> - Luz de estacionamiento / <i>Parking lamp</i> - Luz de circulación diurna / <i>Daytime running lamp</i> - Luz de posición lateral / <i>Side marker lamp</i> - Luz de la placa de matrícula trasera para vehículos de categoría L / <i>Rear registration plate illuminating lamp for category L vehicles</i> - Indicador de dirección delantero para vehículos de categoría L / <i>Front direction indicator lamp for category L vehicles</i> - Indicador de dirección trasero para vehículos de categoría L / <i>Rear direction indicator lamp for category L vehicles</i> - Luz de pare para vehículos de categoría L / <i>Stop lamp for category L vehicles</i> - Luz de posición delantera para vehículos de categoría L / <i>Front position lamp for category L vehicles</i> - Luz de posición trasera para vehículos de categoría L / <i>Rear position lamp for category L vehicles</i>

⁽¹⁾ Información proporcionada por el cliente. El laboratorio no se hace responsable de dicha información /
Information provided by the client. The laboratory is not responsible for such information

⁽²⁾ Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.

* EL LABORATORIO HA CALCULADO LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA ASOCIADA A LOS RESULTADOS.
MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.



Lámpara / <i>Lamp</i> ⁽¹⁾	Categoría / <i>Category</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	Tipo de lámpara / <i>Kind of lamp</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	Número y categoría de las fuentes luminosas / <i>Light sources number and category</i> ⁽¹⁾	Posibilidad de sustitución / <i>Replaceability</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	Código específico de identificación del módulo de fuente luminosa (si procede) / <i>Light source module specific identification code (if applicable)</i>
Luz de la placa de matrícula trasera / <i>Rear registration plate illuminating lamp</i>	L 1a 1b 1c 2a 2b 1 device 2 devices	Single	---	Replaceable— Non-replaceable	---
Indicador de dirección / <i>Direction indicator lamp</i>	1 1a 1b 2a 2b 5 6 Sequential Non-sequential	Single D-lamp— Y-lamp	---	Replaceable— Non-replaceable	---
Luz de pare / <i>Stop lamp</i>	S1 S2 S3 S4	Single D-lamp— Y-lamp	---	Replaceable— Non-replaceable	---
Luz de posición delantera / <i>Front position lamp</i>	A	Single D-lamp— Y-lamp	---	Replaceable— Non-replaceable	---
Luz de posición trasera / <i>Rear position lamp</i>	R1 R2	Single D-lamp— Y-lamp	---	Replaceable— Non-replaceable	---
Luz de galibo delantera / <i>Front end-outline marker lamp</i>	AM	Single D-lamp— Y-lamp	---	Replaceable— Non-replaceable	---
Luz de galibo trasera / <i>Rear end-outline marker lamp</i>	RM1 RM2	Single D-lamp— Y-lamp	---	Replaceable— Non-replaceable	---
Luz de marcha atrás / <i>Reversing lamp</i>	AR One lamp—Pair of lamps	Single	4xLED	Replaceable— Non-replaceable	---
Luz de maniobra / <i>Manoeuvring lamp</i>	ML	Single	---	Replaceable— Non-replaceable	---
Luz antiniebla trasera / <i>Rear fog lamp</i>	F1 F2	Single	---	Replaceable— Non-replaceable	---
Luz de estacionamiento / <i>Parking lamp</i>	77R Front—Side—Rear	Single	---	Replaceable— Non-replaceable	---
Luz de circulación diurna / <i>Daytime running lamp</i>	RL	Single—Y-lamp	---	Replaceable— Non-replaceable	---
Luz de posición lateral / <i>Side marker lamp</i>	SM1 SM2	Single	---	Replaceable— Non-replaceable	---

⁽¹⁾ Información proporcionada por el cliente. El laboratorio no se hace responsable de dicha información /
Information provided by the client. The laboratory is not responsible for such information

⁽²⁾ Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.

* EL LABORATORIO HA CALCULADO LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA ASOCIADA A LOS RESULTADOS.
MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.



- Sólo vehículos de categoría L / *Only category L vehicles:*

Lámpara / <i>Lamp</i> ⁽¹⁾	Categoría / <i>Category</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	Tipo de lámpara / <i>Kind of lamp</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	Número y categoría de las fuentes luminosas / <i>Light sources number and category</i> ⁽¹⁾	Posibilidad de sustitución / <i>Replaceability</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	Código específico de identificación del módulo de fuente luminosa (si procede) / <i>Light source module specific identification code (if applicable)</i>
Luz de la placa de matrícula trasera / <i>Rear registration plate illuminating lamp</i>	LM1 1—2 1 device—2 devices	Single	—	Replaceable— Non-replaceable	—
Indicador de dirección / <i>Direction indicator lamp</i>	11—11a—11b—11c—12 Sequential—Non-sequential	Single—D-lamp— Y-lamp	—	Replaceable— Non-replaceable	—
Luz de pare / <i>Stop lamp</i>	MS	Single—D-lamp— Y-lamp	—	Replaceable— Non-replaceable	—
Luz de posición delantera / <i>Front position lamp</i>	MA	Single—D-lamp— Y-lamp	—	Replaceable— Non-replaceable	—
Luz de posición trasera / <i>Rear position lamp</i>	MR	Single—D-lamp— Y-lamp	—	Replaceable— Non-replaceable	—
Luz de circulación diurna / <i>Daytime running lamp</i>	RL	Single—Y-lamp	—	Replaceable— Non-replaceable	—

⁽¹⁾ Información proporcionada por el cliente. El laboratorio no se hace responsable de dicha información /
Information provided by the client. The laboratory is not responsible for such information

⁽²⁾ Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.

* EL LABORATORIO HA CALCULADO LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA ASOCIADA A LOS RESULTADOS.
MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.



MARCAJE / MARKING

Marcaje / Marking	CORRECTO / CORRECT
----------------------	-------------------------------

REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES / GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS

Los requisitos contenidos en las secciones 5. "Especificaciones generales" y 6. "Especificaciones individuales" y en los Anexos a los que se hace referencia en las secciones mencionadas de los Reglamentos núm. 48, 53, 74 u 86, y su serie de enmiendas vigentes en el momento de la solicitud de homologación de la luz se aplicará al presente Reglamento. Se aplicarán los requisitos pertinentes a cada luz y a la/s categoría/s del vehículo en el que se pretende instalar la luz, cuando sea factible su verificación en el momento de la homologación de la luz. / <i>The requirements contained in sections 5. "General specifications" and 6. "Individual specifications" and in the Annexes referenced in the said sections of Regulations Nos. 48, 53, 74 or 86, and their series of amendments in force at the time of application for the lamp type approval shall apply to this Regulation.</i> <i>The requirements pertinent to each lamp and to the category/ies of vehicle on which the lamp is intended to be installed shall be applied, where its verification at the moment of lamp type approval is feasible.</i>	CORRECTO / CORRECT
Resistencia a las vibraciones / Vibration endurance	CORRECTO / CORRECT

MÓDULOS DE FUENTES LUMINOSAS / LIGHT SOURCE MODULES

El diseño del (los) módulo(s) de fuentes luminosas debe ser tal que / <i>The design of the light source module(s) shall be such as:</i> a) Cada módulo de fuentes luminosas sólo puede instalarse en la posición designada y correcta, y sólo se puede quitar con el uso de herramientas; / <i>That each light source module can only be fitted in no other position than the designated and correct one and can only be removed with the use of tool(s);</i> b) Si hay más de un módulo de fuentes luminosas utilizado en la carcasa de un dispositivo, los módulos de fuentes luminosas que tienen diferentes características no se pueden intercambiar dentro de la misma carcasa. / <i>If there are more than one light source module used in the housing for a device, light source modules having different characteristics cannot be interchanged within the same lamp housing.</i>	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE
El(los) módulo(s) de fuentes luminosas deben ser a prueba de manipulaciones. / <i>The light source module(s) shall be tamperproof.</i>	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE
Un módulo de fuentes luminosas deberá diseñarse de manera que, independientemente del uso de herramientas, no sea mecánicamente intercambiable con ninguna fuente luminosa reemplazable homologada. / <i>A light source module shall be so designed that regardless of the use of tool(s), it shall not be mechanically interchangeable with any replaceable approved light source.</i>	NO APLICABLE / NOT APPLICABLE

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.

* EL LABORATORIO HA CALCULADO LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA ASOCIADA A LOS RESULTADOS.
MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.



FUENTE(S) LUMINOSAS REEMPLAZABLE(S) / REPLACEABLE LIGHT SOURCE(S)

Fuente luminosa homologada según el Reglamento UN No. 37 y/o el Reglamento UN No. 128. / <i>Light source approved according to Regulation UN No. 37 and/or Regulation UN No. 128.</i>	NO APPLICABLE / NOT APPLICABLE
El diseño del dispositivo debe ser tal que la fuente luminosa no se pueda fijar en ninguna otra posición que no sea la correcta. / <i>The design of the device shall be such that the light source cannot be fixed in any other position but the correct one.</i>	NO APPLICABLE / NOT APPLICABLE
El soporte de la fuente luminosa debe cumplir con las características dadas en la publicación IEC 60061. / <i>The light source holder shall conform to the characteristics given in IEC Publication 60061.</i>	NO APPLICABLE / NOT APPLICABLE

FUENTE DE LUZ DE FILAMENTO O MÓDULO DE FUENTE LUMINOSA EQUIPADO CON FUENTE DE LUZ DE FILAMENTO NO REEMPLAZABLES / NON-REPLACEABLE FILAMENT LAMP OR LIGHT SOURCE MODULE EQUIPPED WITH NON-REPLACEABLE FILAMENT LAMP(S)

En el caso de fuentes de luz de filamento no reemplazables o de módulos de fuente de luz equipado con luces de filamento, el solicitante debe anexar a la documentación técnica un informe (emitido por el fabricante de la fuente de luz indicado en la documentación de la homologación), aceptable por la autoridad responsable de la homologación, que demuestre el cumplimiento de estas lámparas de filamento con los requisitos especificados en el párrafo 4.11 de la IEC 60809, Edición 3. / <i>In the case of non-replaceable filament lamp(s) or light source module(s) equipped with non-replaceable filament lamp(s), the applicant shall annex to the type approval documentation a report (by the light source manufacturer indicated in the type approval documentation), acceptable to the Authority responsible for type approval, that demonstrates compliance of these non-replaceable filament lamp(s) with the requirements as specified in paragraph 4.11. of IEC 60809, Edition 3.</i>	NO APPLICABLE / NOT APPLICABLE
--	---------------------------------------

LUZ INTERDEPENDIENTE / INTERDEPENDENT LAMP

Un sistema de lámpara interdependiente deberá cumplir los requisitos cuando todas las luces interdependientes están encendidas a la vez. / <i>An interdependent lamp system shall meet the requirements when all its interdependent lamps are opened together.</i>	NO APPLICABLE / NOT APPLICABLE
--	---------------------------------------

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.

* EL LABORATORIO HA CALCULADO LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA ASOCIADA A LOS RESULTADOS.
MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.



LUCES DE MARCHA ATRÁS – CATEGORÍA AR / REVERSING LAMP– CATEGORY AR

ESPECIFICACIONES COLORIMÉTRICAS / COLORIMETRIC SPECIFICATIONS

ZONA BLANCA / WHITE ZONE:

- Límite hacia el azul / *Limit towards the blue:* $x \geq 0.310$
- Límite hacia el amarillo / *Limit towards the yellow:* $x \leq 0.500$
- Límite hacia el verde / *Limit towards the green:* $y \leq 0.150 + 0.640x$
- Límite hacia el verde / *Limit towards the green:* $y \leq 0.440$
- Límite hacia el púrpura / *Limit towards the purple:* $y \geq 0.050 + 0.750x$
- Límite hacia el rojo / *Limit towards the red:* $y \geq 0.382$

Coordenadas cromáticas / <i>Chromatic co-ordinates</i> (eje de referencia / <i>reference axis</i>)	MUESTRA A / <i>SAMPLE A</i>	MUESTRA B / <i>SAMPLE B</i>
x	0.3168	0.3168
y	0.3233	0.3232
z	0.3599	0.3600

Resultado del ensayo / Test result: Las muestras ensayadas cumplen con las especificaciones colorimétricas en el interior del campo correspondiente a la parrilla de distribución luminosa definida en el Reglamento. Fuera de este campo, no se observan variaciones bruscas de color / *The samples tested fulfil with the colorimetric specifications within the field of the light distribution grid defined in the present Regulation. Outside this field no sharp variation of colour is observed.*

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.

* EL LABORATORIO HA CALCULADO LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA ASOCIADA A LOS RESULTADOS.
MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.



ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS / PHOTOMETRIC SPECIFICATIONS

MEDIDA DE HV / HV MEASUREMENT

	Min	MUESTRA A / SAMPLE A	MUESTRA B / SAMPLE B	Max
HV 1 min	80 cd	251.1 cd	251.6 cd	300 cd
HV 10 min	80 cd	250.1 cd	251.1 cd	300 cd
HV tras la estabilización / HV after stability occurred	--	248.6 cd	249.1 cd	--

1. Intensidades luminosas medidas después de un minuto de encendido. / Luminous intensities measured after one minute of operation.

TABLA DE DISTRIBUCIÓN LUMINOSA / SPATIAL LUMINOUS DISTRIBUTION TABLE

MUESTRA A / SAMPLE A

H→ V↓	45°	30°	10°	0°	10°	30°	45°
max 10° min			300.0 297Cd 10.0	300.0 295Cd 15.0	300.0 291Cd 10.0		
max 5° min	300.0 132.3Cd 15.0		300.0 283.7Cd 20.0	300.0 284.3Cd 25.0	300.0 283.8Cd 20.0		300.0 137.9Cd 15.0
max 0° min	300.0 114.8Cd 15.0	300.0 190.9Cd 25.0	300.0 239.2Cd 50.0	300.0 251.1Cd 80.0	300.0 242.6Cd 50.0	300.0 218.4Cd 25.0	300.0 118.6Cd 15.0
max 5° min	600.0 101.3Cd 15.0	600.0 157.4Cd 25.0	600.0 472.8Cd 50.0	600.0 591.2Cd 80.0	600.0 584Cd 50.0	600.0 177.2Cd 25.0	600.0 109.9Cd 15.0

MUESTRA B / SAMPLE B

H→ V↓	45°	30°	10°	0°	10°	30°	45°
max 10° min			300.0 297.6Cd 10.0	300.0 295.6Cd 15.0	300.0 291.5Cd 10.0		
max 5° min	300.0 132.6Cd 15.0		300.0 284.3Cd 20.0	300.0 284.9Cd 25.0	300.0 284.4Cd 20.0		300.0 138.2Cd 15.0
max 0° min	300.0 115Cd 15.0	300.0 191.3Cd 25.0	300.0 239.7Cd 50.0	300.0 251.6Cd 80.0	300.0 243.1Cd 50.0	300.0 218.8Cd 25.0	300.0 118.8Cd 15.0
max 5° min	600.0 101.5Cd 15.0	600.0 157.7Cd 25.0	600.0 473.7Cd 50.0	600.0 592.4Cd 80.0	600.0 585.2Cd 50.0	600.0 177.6Cd 25.0	600.0 110.1Cd 15.0

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.

* EL LABORATORIO HA CALCULADO LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA ASOCIADA A LOS RESULTADOS.

MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.



		MUESTRA A / SAMPLE A	MUESTRA B / SAMPLE B
Intensidad máxima en el plano horizontal y por encima de este plano / Maximum Intensity in and above the horizontal plane: $I(cd) \leq 300$		CORRECTO/ CORRECT	CORRECTO/ CORRECT
Intensidad máxima por debajo del plano horizontal / Maximum Intensity below the horizontal plane:	$I(cd) \leq 600$ entre h-h y 5°D / between h-h and 5°D	CORRECTO/ CORRECT	CORRECTO/ CORRECT
	$I(cd) \leq 8000$ por debajo de 5°D / below 5°D	CORRECTO/ CORRECT	CORRECTO/ CORRECT

2. Intensidades luminosas medidas después de 10 minutos de encendido. / Luminous intensities measured after 10 minutes of operation.

TABLA DE DISTRIBUCIÓN LUMINOSA / SPATIAL LUMINOUS DISTRIBUTION TABLE

MUESTRA A / SAMPLE A

H→ V↓	45°	30°	10°	0°	10°	30°	45°
max 10° min			300.0 295.8Cd 10.0	300.0 293.8Cd 15.0	300.0 289.8Cd 10.0		
max 5° min	300.0 131.8Cd 15.0		300.0 282.6Cd 20.0	300.0 283.2Cd 25.0	300.0 282.7Cd 20.0		300.0 137.4Cd 15.0
max 0° min	300.0 114.3Cd 15.0	300.0 190.1Cd 25.0	300.0 238.2Cd 50.0	300.0 250.1Cd 80.0	300.0 241.6Cd 50.0	300.0 217.5Cd 25.0	300.0 118.1Cd 15.0
max 5° min	600.0 100.9Cd 15.0	600.0 156.8Cd 25.0	600.0 470.9Cd 50.0	600.0 588.8Cd 80.0	600.0 581.7Cd 50.0	600.0 176.5Cd 25.0	600.0 109.5Cd 15.0

MUESTRA B / SAMPLE B

H→ V↓	45°	30°	10°	0°	10°	30°	45°
max 10° min			300.0 297Cd 10.0	300.0 295Cd 15.0	300.0 290.9Cd 10.0		
max 5° min	300.0 132.3Cd 15.0		300.0 283.7Cd 20.0	300.0 284.3Cd 25.0	300.0 283.8Cd 20.0		300.0 137.9Cd 15.0
max 0° min	300.0 114.8Cd 15.0	300.0 190.9Cd 25.0	300.0 239.2Cd 50.0	300.0 251.1Cd 80.0	300.0 242.6Cd 50.0	300.0 218.4Cd 25.0	300.0 118.6Cd 15.0
max 5° min	600.0 101.3Cd 15.0	600.0 157.4Cd 25.0	600.0 472.8Cd 50.0	600.0 591.2Cd 80.0	600.0 584Cd 50.0	600.0 177.2Cd 25.0	600.0 109.9Cd 15.0

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.

* EL LABORATORIO HA CALCULADO LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA ASOCIADA A LOS RESULTADOS.
MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.



		MUESTRA A / SAMPLE A	MUESTRA B / SAMPLE B
Intensidad máxima en el plano horizontal y por encima de este plano / Maximum Intensity in and above the horizontal plane: $I(\text{cd}) \leq 300$		CORRECTO/ CORRECT	CORRECTO/ CORRECT
Intensidad máxima por debajo del plano horizontal / Maximum Intensity below the horizontal plane:	$I(\text{cd}) \leq 600$ entre h-h y 5°D / between h-h and 5°D	CORRECTO/ CORRECT	CORRECTO/ CORRECT
	$I(\text{cd}) \leq 8000$ por debajo de 5°D / below 5°D	CORRECTO/ CORRECT	CORRECTO/ CORRECT
En caso de fallo de alguna de las fuentes luminosas en una luz simple con más de una fuente luminosa, se debe cumplir al menos uno de los siguientes requisitos / In case of failure of any light source in a single lamp containing more than one light source, at least one of the following provisions shall apply: * a. Un grupo de fuentes luminosas, conectadas de forma que el fallo de alguna de ellas provoque que todas dejen de emitir luz, debe ser considerado como una única fuente de luz. / A group of light sources, wired so that the failure of any one of them causes all of them to stop emitting light, shall be considered to be one light source. b. La intensidad luminosa cumple con el mínimo de intensidad requerido en la tabla de distribución luminosa como se muestra en el Anexo 3. / The light intensity complies with the minimum intensity required in the table of standard light distribution in space as shown in Annex 3. c. La intensidad de luz cumple en el eje de referencia con el 50% del mínimo de luz establecido. En este caso, en el certificado aparecerá una nota declarando que la luz es solo para uso en un vehículo equipado con un testigo que indique el fallo. / The light intensity complies in the axis of reference with the 50% of the minimum intensity required. In this case a note in the communication form states that the lamp is only for use on a vehicle fitted with a tell-tale indicating failure. * Táchese lo que no proceda / Strike out what does not apply		CORRECTO/ CORRECT	CORRECTO/ CORRECT


* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.

* EL LABORATORIO HA CALCULADO LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA ASOCIADA A LOS RESULTADOS.
MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.



SUPERFICIE DE EMISIÓN DE LUZ / *LIGHT EMITTING SURFACE*



Límite superior / <i>Upper boundary</i> "U" (mm)	Límite inferior / <i>Down boundary</i> "D" (mm)	Límite interior / <i>Inner boundary</i> "I" (mm)	Límite exterior / <i>Outer boundary</i> "O" (mm)
5.5	5.5	35.5	35.5

Lugar del ensayo / *Test place*: SQT, Guangzhou(China)

Fecha del ensayo / *Test date*: 20/05/2022

Validate this report with the security code «KFH7MZDM» at: <https://extranet.idiada.com/hom-cve>
Verifique el informe con código de seguridad «KFH7MZDM» en: <https://extranet.idiada.com/hom-cve>



Joan Fonts Sala
INGENIERO DE ENSAYOS
TEST ENGINEER

- * LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE.
- * QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN.
- * EL LABORATORIO HA CALCULADO LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA ASOCIADA A LOS RESULTADOS.
MEASUREMENT UNCERTAINTY OF THE RESULTS HAS BEEN CALCULATED BY THE LABORATORY.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA /
TECHNICAL DOCUMENTATION


First application date		2022-05-17	
First extension date		-	
1. Specification data			
Type		BLW0220S	
Variant		-	
Function		Reversing lamp	
Colour		White	
Traffic Headlamp		---	
Rated	Voltage	12V	
	Wattage	12W	
Applicable Regulation		R148.00	
(ECE)		Cat. AR	
Number and category of light source		4xLED	
Location of marking	Rated Voltage and Wattage		Marked on housing
	Trade mark		 (BRTLED)Marked on housing
	Approval mark		Marked on the outer lens
2. Construction and material			
Construction		Material	Remarks
Out Lens		PC	--
Housing		Aluminum	--

3. Name and address of Applicant	Foshan Brighter LED Lighting Co., Ltd
	No. 10, Keji East Road, Songxia Industrial Zone, Songgang, Nanhai, Foshan, Guangdong, P.R. China, 528200
4. Name and address of manufacturer	Foshan Brighter LED Lighting Co., Ltd
	No. 10, Keji East Road, Songxia Industrial Zone, Songgang, Nanhai, Foshan, Guangdong, P.R. China, 528200

Note: Approval markings are shown in the attached drawing.

This information document consists of 3 pages

Annex 1: Drawing of Structure



Type	BLW0220S
Manufacturer	Foshan Brighter LED Lighting Co., Ltd

Annex 2: Drawing of Schematic Circuit Diagram

